

株式会社加貫ローラ製作所「ECクリーナー・ECダストレル」詳細一覧表

弊社ゴム材質名	ECクリーナー								ECダストレル	
	V	B	O	P	C	SH	S	SL	M	L
種類	明色帯電防止タイプ					明色帯電防止 ブリードレスタイプ			明色帯電防止 ブリードレスタイプ 樹脂製	
色調	淡紫	淡青	淡橙	淡赤	クリーム	青灰	グレー	グレー	緑	緑
硬さ	15	20	20	30	32	25	30	38	14	21
粘着力(hPa)	180	120	50	40	15	120	80	45	100~120	55~85
耐熱性(°C)	90								80	80
耐候性	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耐溶剤性	石油系	×	×	×	×	×	×	×	△	△
	芳香族系	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ケトン系	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
	エステル系	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
	塩素系	×	×	×	×	×	×	×	×	×
洗浄性	水	×	×	×	×	×	×	×	◎	◎
	アルコール	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎
	Newエコクリーナー	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

※試験方法はJIS規格に準じます

※粘着力の数値はJIS-K-6256に準じます。1hPa=100N/m<sup>2</sup>

※上記数値は代表値で有り、規格値ではありません。